

# MAQUINA FLEJADORA SEMI AUTOMATICA



## **Función:**

- Coloque el producto a empaquetar encima del mesón de la maquina.
- Tomamos fleje y envolvemos manualmente alrededor del producto, luego insertamos el extremo en la ranura de la encimera.
- Tan pronto como la maquina detecte el fleje, comienza a apretarse con una fuerza preestablecida.
- Luego la maquina suelda el fleje.
- Cortar y expulsar la longitud del fleje preestablecido para el siguiente ciclo de flejado.

La maquina flejadora horizontal semi automática FTS-81215 es un equipo con un gran desempeño para procesos de trabajos húmedos, como carne, camarones, mariscos, aves, plantas de procesamiento agrícola entre otras.

## **Especificaciones:**

### **Velocidad del flejado:**

2.5 seg/fleje

### **Tipo de fleje:**

Polipropileno (PP)

### **Dimensiones:**

910 mm(largo) x 580 mm(ancho) x 785 mm(alto)

### **Peso:** 100 kg

### **Tensión Máxima:** 15-40 Kg

### **Rendimiento de la maquina:**

hasta 30 ciclos por minutos

### **Método de conexión de la correa:**

Soldadura - Calentador

### **Tamaño minimo del producto:**

80x30mm

### **Altura de trabajo:**

785 mm

### **Ancho de Fleje:**

8 mm a 15.5 mm

### **Voltaje:**

AC 110V (50/60 Hz), Monofásico



**+58.414.684.2507**  
**SERVICIO AL CLIENTE**

